

# Resina Azul



- EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- ACABADO BRILLOSO
- SELLADOR INTERMEDIO Y FINAL DE SUPERFICIES
- MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS EN POLVO
- INCREMENTA LAS PROPIEDADES ADHESIVAS DE CONCRETO Y MORTEROS

*Resina Azul es un producto estiren acrílico multiusos de alta calidad. Forma una película transparente con buena adherencia a diferentes sustratos y presenta alta resistencia al estar expuesta a la intemperie.*

**COMPONENTE PRINCIPAL:** Monómeros de estireno y ésteres del ácido acrílico.

## DATOS TÉCNICOS

Presentación	1 L, 19 L y 190 L
Tipo	Estiren Acrílica
Densidad	0,95 - 1,05 g/mL
Viscosidad	4,000 - 6,000 cP
% Sólidos	45%
pH	> 8,5
Almacenamiento	15 meses
Rendimiento	266 m <sup>2</sup> 3:1/19 L

\*Los rendimientos son teóricos y dependen de las condiciones de la superficie.

## Preparación y Aplicación:

1. Poner en una cubeta 3 partes de agua limpia por 1 parte de Resina Azul.
2. Mezclar hasta lograr una emulsión homogénea y sellar superficie que recibirá acabado.
3. Para mejorar características de polvos, sustituir el agua de uso de un producto en polvo por la mezcla obtenida.
4. Mezclar con el producto y aplicar.

### Recomendaciones:

- a) No aplique el producto a temperaturas menores a 5°C
- b) No deje abierta la cubeta
- c) Se puede presentar separación de componentes en la exposición a temperaturas elevadas 45°C o directamente al sol, esto no se considera como defecto de fábrica y basta con agitar antes de aplicar.
- d) Los rendimientos dependen de la dilución, de la forma de aplicación y de la porosidad del sustrato.

## Usos

### Interior y Exterior:

- Sellador intermedio y final de superficies.
- Incrementar las propiedades adhesivas de concretos y morteros.
- Mejorar las características de adherencia, impermeabilidad y resistencia de productos en polvo.

Nota: Se muestran sólo algunas sugerencias de uso.



## HOJA DE SEGURIDAD

### ADVERTENCIAS

Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. considera que la información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Para garantizar la calidad de nuestros productos es necesario que se sigan las indicaciones y sugerencias antes mencionadas en las fichas técnicas. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. REAL proporciona asistencia técnica y capacitación gratuita en la instalación de cualquiera de sus productos.

### ALMACENAMIENTO

El producto debe de almacenarse en lugares templados, secos y bien ventilados. No debe de sobrepasarse un tiempo de almacenamiento de 15 meses posterior a la fecha de fabricación en producto sin abrir. La fecha de fabricación se puede identificar con los primeros seis dígitos del número de lote en el siguiente orden: día, mes y año. Las resinas REAL ya diluidas o que no se consumieron en su totalidad se deben mantener bien cerradas y sin exposición al sol, se podrá almacenar hasta por 3 meses.

### NOTAS DE SEGURIDAD

Precauciones a tomar en su manejo y almacenaje: EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS. La piel de las manos, pies y piernas, incluyendo rodillas, es especialmente vulnerable. Otras precauciones: Use equipo de protección personal: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CON CASQUILLO. No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

### GARANTÍA

Los productos REAL están fabricados con materias primas de la más alta calidad. Sin embargo existen factores fuera de nuestro control. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. proporciona información técnica, tal como usos, preparación, aplicación y recomendaciones de sus productos, por lo que no es responsable de daños consecuentes a la omisión de la información antes mencionada. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. se hace responsable solo por defectos en la fabricación del producto. Para hacer efectiva dicha garantía es necesario presentar el producto con el distribuidor o fabricante para ser reemplazado en la misma proporción.