

Grano



REAL®

- COMPLEMENTO IDEAL PARA TEXTURIZADOS
- ALTA ADHERENCIA EN ACABADOS
- GRANULOMETRÍA CONTROLADA
- TAMAÑO UNIFORME
- COLOR REALMENTE BLANCO

Grano es un producto obtenido de la trituración del mármol blanco, de granulometría controlada y color uniforme para dar acabado a los recubrimientos REAL.

| Tipo | Uso y características |
|----------|---|
| Grano #1 | Diámetro promedio de 1,68 mm. Acabados finos. |
| Grano #2 | Diámetro promedio de 2,00 mm. Acabados rugosos. |

DATOS TÉCNICOS

Presentación **Saco 40 kg / 88 lbs**

Tipo **Grano**

Rendimiento **15 sacos de texturizado**

(*) Los rendimientos dependen del tipo de acabado y condiciones de la superficie.

GRANULOMETRÍA PROMEDIO GRANO

Grano #1

| Malla | Retenido (%) |
|-------|--------------|
| 10 | > 40 |
| 12 | > 80 |
| 16 | |
| Plato | < 20 |

Grano #2

| Malla | Retenido (%) |
|-------|--------------|
| 10 | < 35 |
| 12 | < 80 |
| 14 | |
| 16 | < 18 |
| Plato | < 2 |

PREPARACIÓN

- Preparar la pasta de estuco o textura.
- Adicionar 1 Litro de grano por cada cubeta (19 L) de pasta ya preparada para aplicar.
- Mezclar la pasta con el grano hasta homogenización total.

Recomendaciones:

- No se exceda en la adición del grano, pues esto podría afectar las propiedades finales del recubrimiento.
- Dar acabado con una pieza de poliestireno de alta densidad, ó madera limpia y húmeda.

Usos

Para dar acabados texturizados en muros y losas se recomienda agregar en:

- TextuReal.
- Stublock.
- Pasta Real.
- Color-Real.

Nota: Se muestran sólo algunas sugerencias de uso.



www.real-sa.com

HOJA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. considera que la información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Para garantizar la calidad de nuestros productos es necesario que se sigan las indicaciones y sugerencias antes mencionadas en las fichas técnicas. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. REAL proporciona asistencia técnica y capacitación gratuita en la instalación de cualquiera de sus productos.

ALMACENAMIENTO

El producto debe de almacenarse en lugares templados, secos y bien ventilados. Los sacos que no se consumieron en su totalidad se deben almacenar bien cerrados y utilizarse lo antes posible. No debe de sobrepasarse un tiempo de almacenamiento de 18 meses posterior a la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se puede identificar con los primeros seis dígitos del número de lote en el siguiente orden: día, mes y año.

NOTAS DE SEGURIDAD

Precauciones a tomar en su manejo y almacenaje: EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS. La piel de las manos, pies y piernas, incluyendo rodillas, es especialmente vulnerable. Otras precauciones: Use equipo de protección personal: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CON CASQUILLO. No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

GARANTÍA

Los productos REAL están fabricados con materias primas de la más alta calidad. Sin embargo existen factores fuera de nuestro control. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. proporciona información técnica, tal como usos, preparación, aplicación y recomendaciones de sus productos, por lo que no es responsable de daños consecuentes a la omisión de la información antes mencionada. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. se hace responsable solo por defectos en la fabricación del producto. Para hacer efectiva dicha garantía es necesario presentar el producto con el distribuidor o fabricante para ser reemplazado en la misma proporción.