

Adi-Real Bond

RESINA ACRÍLICA MULTIUSOS DE ALTA CALIDAD



REAL®

- RESINA MULTIUSOS DE ALTA CALIDAD
- NO REMULSIFICA
- SELLADOR INTERMEDIO Y FINAL DE SUPERFICIES
- FÓRMULA ANTI-HONGOS Y ANTI-ALGAS
- MEJORA LAS CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO EN POLVO
- INCREMENTA LAS PROPIEDADES ADHESIVAS EN CONCRETOS Y MORTEROS

Adi-Real Bond es un aditivo multiusos de alta calidad fabricado con resina vinil acrílica. Por su composición no se remulsifica con el agua y es ideal para ser usado como sellador intermedio o final de superficies en interiores y exteriores. Al mezclarse con el agua de uso durante la preparación se logra incrementar las propiedades adhesivas en concretos y morteros así como también mejorar las características de adherencia, impermeabilidad y resistencia del producto en polvo.

COMPONENTE PRINCIPAL: Copolímero de Acetato de Vinilo y Éster de Ácido Acrílico

DATOS TÉCNICOS

Presentación	1 L, 1 gal, 19 L y 190 L
Densidad	0,98 - 1,08 g/mL
Viscosidad	20,000 - 28,000 cP
% Sólidos	25%
pH	> 9,0
Almacenamiento	15 meses
Rendimiento	266 m ² 3:1/19 L

*Los rendimientos son teóricos y dependen de las condiciones de la superficie.

Preparación y Aplicación:

Para un muro de media absorción de agua se recomienda una dilución 3 a 1:

- Poner en una cubeta 9 L de agua limpia y 3 L de Adi-Real Bond.
- Mezclar hasta lograr una emulsión homogénea.
- Aplicar con rodillo dos manos, la segunda sin dejar secar la primera.
- Dejar secar por lo menos 1 hora.

Para intensificar el tono de los colores:

- Poner en una cubeta 9 L de agua limpia y 3 L de Adi-Real Bond.
- Mezclar hasta lograr una emulsión homogénea.
- Aplicar con rodillo dos manos hasta saturación del muro.
- Dejar secar.

Al mezclar el Adi-Real Bond con la Boquilla REAL se intensifica el color y se aumenta la resistencia a la abrasión. Adicionar un litro al agua de uso antes de preparar la pasta de la boquilla.

Al mezclar el Adi-Real Bond con TextuReal®, Stublock®, ó Tirol Real, se mejora significativamente la dureza y fijación de los productos. Adicionar un litro al agua de uso para preparar un saco de 40 kg / 88 lbs.

Al mezclar el Adi-Real Bond con PegaReal® Gris o Blanco se mejora significativamente la adherencia y la dureza del adhesivo. Agregue medio litro de agua de uso para preparar un saco de 20 kg / 44 lbs.

Usos

Interior y Exterior

- Sellador intermedio y final de superficies.
- Incrementar las propiedades adhesivas de concretos y morteros.
- Mejora las características de productos en polvo.

Es importante sellar los muros y losas por las siguientes razones:

- Acabados más uniformes en textura y color
- Mayor tiempo abierto
- Mayor rendimiento
- Evitar la deshidratación prematura de la pasta.

Nota: Se muestran sólo algunas sugerencias de uso.

Recomendaciones:

- No aplique el producto a temperaturas menores a 5°C
- No deje abierta la cubeta
- Se puede presentar separación de componentes en la exposición a temperaturas elevadas > 45°C o directamente al sol, esto no se considera como defecto de fábrica y basta con agitar antes de aplicar.
- Los rendimientos dependen de la dilución, de la forma de aplicación y de la porosidad del sustrato.



HOJA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. considera que la información y recomendaciones aquí contenidas son precisas y confiables. Para garantizar la calidad de nuestros productos es necesario que se sigan las indicaciones y sugerencias antes mencionadas en las fichas técnicas. Por ningún motivo deberán añadirse al producto polvos, líquidos o agentes extraños, ya que estas combinaciones pueden ocasionar problemas en el desempeño del mismo. REAL proporciona asistencia técnica y capacitación gratuita en la instalación de cualquiera de sus productos.

ALMACENAMIENTO

El producto debe de almacenarse en lugares templados, secos y bien ventilados. No debe de sobrepasarse un tiempo de almacenamiento de 15 meses posterior a la fecha de fabricación en producto sin abrir. La fecha de fabricación se puede identificar con los primeros seis dígitos del número de lote en el siguiente orden: día, mes y año. Las resinas REAL ya diluidas o que no se consumieron en su totalidad se deben mantener bien cerradas y sin exposición al sol, se podrá almacenar hasta por 3 meses.

NOTAS DE SEGURIDAD

Precauciones a tomar en su manejo y almacenaje: EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS. La piel de las manos, pies y piernas, incluyendo rodillas, es especialmente vulnerable. Otras precauciones: Use equipo de protección personal: GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD Y ZAPATOS CON CASQUILLO. No se ingiera. En caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica. El uso de cualquiera de los productos debe ser supervisado por adultos. No se deje al alcance de los menores de edad. Use este producto con ventilación adecuada.

GARANTÍA

Los productos REAL están fabricados con materias primas de la más alta calidad. Sin embargo existen factores fuera de nuestro control. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. proporciona información técnica, tal como usos, preparación, aplicación y recomendaciones de sus productos, por lo que no es responsable de daños consecuentes a la omisión de la información antes mencionada. Recubrimientos y Adhesivos de la Laguna S.A. de C.V. se hace responsable solo por defectos en la fabricación del producto. Para hacer efectiva dicha garantía es necesario presentar el producto con el distribuidor o fabricante para ser reemplazado en la misma proporción.